Fiche technique

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ET D'ISOLATION FASSA SHIELD

Description

Une membrane pare-vapeur aux propriétés d'isolation thermique, de couleur orange, sur un support 100% polyester. Elle est revêtue d'un composé acrylique ignifuge spécifique en phase aqueuse (100% base eau), dont le composant actif est un agent de micro-expansion offrant un haut pouvoir isolant et respirant.

FASSA SHIELD constitue la solution flexible par excellence voor de renovatie van beschadigde muren en gevels, tant en intérieur qu'en extérieur :

- Restauration de murs intérieurs et extérieurs en présence de moisissures et de condensation.
- Rénovation de murs intérieurs et extérieurs sujets à l'humidité ascensionnelle.
- Isolation thermique de faux-plafonds, sols et murs
- Réparation de façades fissurées.
- Revêtements de façades extérieures avec contraintes d'épaisseur.



PROPRIETES

- Grâce à ses propriétés d'isolation thermique, sa respirabilité et son action durable contre les moisissures et les champignons, elle contribue à l'optimisation de l'efficacité énergétique et du confort intérieur des bâtiments.
- FASSA SHIELD a été conçu voor een snelle en eenvoudige installatie, même sur des surfaces complexes ou irrégulières présentant des contraintes telles que des corniches, appuis de fenêtre ou autres éléments de façade devant rester intacts (livraison sous forme de plaques recommandée).
- FASSA SHIELD facilite les travaux de rénovation of de transformation grâce à une application sans chevilles.
- Sa mise en œuvre rapide permet de réduire au minimum les nuisances pour les occupants du bâtiment.

INFORMATIONS TECHNIQUES	RÉSULTATS
Format	0,95m x 7,5m
Épaisseur	5mm (+-10%)
Couleur	Orange
Transmission de la vapeur d'eau	0,27 sd [m]
Résistance à la traction	0,3 MPa
Résistance au feu	Euroklasse E
Conductivité thermique	0,031 W/mK
Protection anti-moisissure	Absence de croissance fongique

Toutes les informations diffusées via ce document sont fournies à titre purement informatif, sans reconnaissance préjudiciable ni autre garantie que celle découlant de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales de vente. Toutes les spécifications techniques relèvent de la responsabilité du fabricant. Un exemplaire de celles-ci est disponible sur simple demande.

aquaprotect